

IAL3SK1 (F)

An-/Abschlussset in Schrumpftechnik für den Einsatz im nicht-explosionsgefährdeten Bereich.

Anschlussstechnik nicht Ex

- Kompakte Abmessungen
- Beständig bis 130°C (IAL3SK1 F 120°C)
- Schnell und einfach zu konfektionieren
- Für verschiedene Heizleitungen einsetzbar
CLD ; ILL ; ILMP ; ILH (bis 120°C)
- An- und Endabschluss separat erhältlich

Beschreibung

Das IAL3SK1 ist ein Anschlussset, das ohne großen Aufwand schnell und einfach zu konfektionieren ist. Die Heizleitung wird über einen Keramikklemmstein mit der Anschlussleitung verbunden und anschließend mit einem speziellen Schrumpfschlauch überschrumpft. Aufgrund der bebilderten Installationsanweisung können Fehlerquellen nahezu ausgeschlossen werden.



Technische Daten

Max. Werkstücktemperatur: 130°C bzw.
120°C bei IAL3SK1 F

Heizleitungen: CLD, ILL(w),
ILM, ILH

Klemmquerschnitt: bis 2,5mm²

Länge Anschlussschlauch: 120mm

Länge Endabschlusskappe: 58mm

Weitere Informationen

Bitte Installationsanweisung beachten!

Bestellinformation

Artikelnummer:
IAL3SK1: Set bestehend aus Anschluss/Endabschluss
Für Heizbänder mit Polyolefinmantel
IAL3SK1 F: Set bestehend aus Anschluss/Endabschluss
Für Heizbänder mit Fluorpolymermantel

Alternative Produkte

Artikelnummer:
IAL5SS: Nicht-Ex Anschlussset in Schraubtechnik

Weiterführende Produkte

Artikelnummer:
IAL3VK1: Verbindungsset (Heizleitung - Heizleitung)
IAL3AG1: Set für Direkteinführung in ein
entsprechendes Anschlussgehäuse
AG 101: Anschlussgehäuse für bis zu 3 Heizkreise

